

Datos de Recepción				
Ganancia rx	1,64			
Perdidas rx	0	Prx (W)	Vrx (V)	E (dBuV)
Sensibilidad rx	-103	5,01187E-14	1,58301E-06	3,989700043
2* Sensibilidad rx	-109,0206	1,25297E-14	7,91507E-07	-2,03089987
Potencia tx	25			
Guarda Multitrayecto / Ruido Artificial	12			
Guarda Variaciones Espacio-temporales	6			
Campo Mínimo servicio	24,39575657			
Campo Mínimo proteccion	18,37515666	Perdidas maximas		
Campo Necesario servicio	42,39575657	128,7569001		
Campo necesario proteccion	30,37515666	140,7775		

NOTAS

- Sitio predominante
- Comportamiento apropiado

Datos de Trasmisión		Pérdidas equipos y conectores	5,2
Altura Sitio tx (SNM)	2056,90	Pérdidas alimentadores (100m)	3,25
Altura Antena tx	45	Longitud alimentadores	45
Altura Real de tx (htx)	2101,90	Pérdidas sistema de antenas	0
Pérdidas tx	6,6625		
Frecuencia de tx	390,65		

Data Antena tx	
Dirección plano de elevación	Corrección respecto a la Ganancia Nominal
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0,5
10	1
11	1
12	1,5
13	1,5
14	2
15	2
16	2,5
17	3,5
18	3,5
19	4
20	4
21	5
22	5
23	6
24	6

25	7
26	7
27	8
28	8
29	9
30	9
31	10
32	11
33	12
34	12
35	13
36	14
37	15
38	16
39	18
40	20
41	30
42	30
43	30
44	30
45	30
46	30
47	30
48	30
49	30
50	20
51	19,5
52	19
53	18,5
54	18
55	17,5
56	17
57	16,5
58	16
59	16
60	16
61	16
62	16
63	16
64	16
65	16
66	16
67	16
68	16
69	16
70	16
71	16,5
72	17

73	17,5
74	18
75	18,5
76	19
77	19
78	19,5
79	19,5
80	20
81	22
82	24
83	26
84	28
85	30
86	30
87	30
88	30
89	30
90	30